





# UNITĂȚI INTERNE

## Silentium



Model		QA25XX0AG	QA35XX0AG
Capacitatea de răcire	kW	2,6	3,5
Capacitate de încălzire	kW	3,2	4,0
Absorbție	W	25	25
Curent nominal	A	0,2	0,2
Debit de aer	m <sup>3</sup> /min	10,83	10,83
Nivelul presiunii sonore (min-max)	dB(A)	19 - 39	19 - 39
Dimensiuni (LxHxA)	mm	963×319×226	963×319×226
Greutatea netă	kg	13	13
Diametrul conducte lichid	mm	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Diametrul conducte gaz	mm	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)

## Energy



Model		TQ25XE0BG	TQ35XE0BG	TQ50BA0AG	TQ70DB0AG
Capacitatea de răcire	kW	2,6	3,5	5	7
Capacitate de încălzire	kW	3	4,1	5,6	7,5
Absorbție	W	25	25	45	52
Curent nominal	A	0,15	0,15	0,2	0,24
Debit de aer	m <sup>3</sup> /min	10	10,33	16,66	18,33
Nivelul presiunii sonore (min-max)	dB(A)	19 - 39	19 - 39	21 - 44	21 - 47
Dimensiuni (LxHxA)	mm	850×270×208	850×270×208	1014×315×231	1185×315×231
Greutatea netă	kg	8,5	8,5	12	13
Diametrul conducte lichid	mm	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
Diametrul conducte gaz	mm	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)


## New Comfort



Model		DJ20VE0AG	DJ25VE0AG	DJ35VE0AG	DJ50XA0AG	DJ70BB0BG
Capacitatea de răcire	kW	2,1	2,6	3,5	5,7	7,0
Capacitate de încălzire	kW	2,5	2,8	4,0	5,6	7,1
Absorbție	W	45	45	44	70	52
Curent nominal	A	0,2	0,2	0,2	0,3	0,24
Debit de aer	m <sup>3</sup> /min	9,17	9,17	10	16,7	18,3
Nivelul presiunii sonore (min-max)	dB(A)	19 - 39	19 - 39	19 - 44	21 - 46	21 - 48
Dimensiuni (LxHxA)	mm	815×275×210	815×275×210	815×275×210	914×315×228	1085×315×228
Greutatea netă	kg	8,5	8,5	8,5	12	13
Diametrul conducte lichid	mm	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
Diametrul conducte gaz	mm	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)

## Ducturi

**NEW**



Model		ADT26UX4RBL4	ADT35UX4RBL4	ADT52UX4RCL4
Capacitatea de răcire	kW	2,9	3,52	5,3
Capacitate de încălzire	kW	3,1	3,8	5,8
Absorbție	W	1360	1800	2900
Curent nominal	A	7,8	8,1	9,7
Debit de aer	m <sup>3</sup> /min	8,33	10	15
Nivelul presiunii sonore (min-max)	dB(A)	25 - 32	29 - 36	38 - 43
Presiune statică externă	Pa	0-50	0-50	0-50
Dimensiuni (LxHxA)	mm	910x190x445	910x190x447	1180x190x445
Greutate netă	kg	20,5	18	30
Diametrul conducte lichid	mm	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Diametrul conducte gaz	mm	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)

## Caseta

**NEW**



Modelul intern		ACT26UR4RCA4	ACT52UR4RCA4	ACT52UR4RCA4
Model de panou		PE-EA-B29	PE-EA-B29	PE-EA-B29
Capacitatea de răcire	kW	2,6	3,5	6,2
Capacitate de încălzire	kW	3	3,8	6,2
Absorbție	W	1400	1800	2710
Curent nominal	A	6,1	8,1	12,3
Debit de aer	m <sup>3</sup> /min	8,33	10	13,33
Nivelul presiunii sonore (min-max)	dB(A)	27 - 33	29 - 35	30 - 37
Dimensiuni interne (LxHxA)	mm	570x570x215	570x570x215	570x570x215
Dimensiunile panoului (LxHxA)	mm	620x620x37	620x620x37	620x620x37
Greutate netă	kg	15	15	16
Diametrul conducte lichid	mm	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Diametrul conducte gaz	mm	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)

**NEW**  
Console



**NEW**  
Plafon/  
Podea



Model		AKT26UR4RK4	AKT35UR4RK4	AKT52UR4RK4
Capacitatea de răcire	kW	2,95	3,52	5,2
Capacitate de încălzire	kW	3,05	3,8	5,1
Absorbție	W	1400	1800	2400
Curent nominal	A	6,1	8,1	10,53
Debit de aer	m <sup>3</sup> /min	8,66	10	11,66
Nivelul presiunii sonore (min-max)	dB(A)	28 - 39	33 - 38	35 - 44
Dimensiuni (LxHxA)	mm	700x630x220	700x630x220	700x630x220
Greutate netă	kg	15	15	15
Diametrul conducte lichid	mm	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Diametrul conducte gaz	mm	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)

AVT52UR4RA4
5,28
5,6
2600
11
13,33
36 - 43
990x230x680
29
6,35 (1/4)
12,7 (1/2)